SOLIDON

SMART – ITS (Technical Stability Framework) • Ecosistemul Accesorii Termopane

FIȘĂ TEHNICĂ & GHID MONTAJ


SKU: SLD-GEA-2149-20M | OEM: 2149 90

Garnitură Premium Etanșare Termopan Solidon – Profil Gealan S 3000 (Cod 2149 90)

Garnitură de bătaie perimetrală (toc și cercevea) din cauciuc virgin 100% EPDM (Clasa A), negru, rolă 20 ml – Made in Germany.

1. Specificații Tehnice și Dimensiuni Secțiune

Brand / Sistem	Solidon SMART – ITS (Gealan Dedicated)
Referință Solidon (SKU)	**SLD-GEA-2149-20M** (Ref. SLD-474 / G0001)
Cod Original Gealan	**Art. Nr. 2149 90** (echiv. reparație 8150)
Origine Fabricație	Made in Germany (Oberkotzau)
Compatibilitate Profil	**Gealan S 3000** (Seria veche clasică, 62 mm)
Poziție Montaj	Toc și cercevea (garnitură de bătaie)
Cote Secțiune	Cap: **8,0 × 6,0 mm** | Picioruș: **5,0 × 4,4 mm** (Total: 10,4 mm)
Material & Clasă	100% EPDM (Clasa A, dublă cameră aer)
Rezistență Termică	-60°C până la +120°C (rezistent UV și ger)
Lungime Pachet	20 metri liniari (acoperă 2–3 ferestre)



Schiță cotată: 8×6 mm | Picioruș 5×4,4 mm



Identificare: GEALAN Art. Nr. 2149 90 (20m)

2. Instrucțiuni de Montaj Corect (Fără Adezivi)

1. **Extrage garnitura veche:** Scoate chederul uzat din canalul profilului Gealan S 3000 (atât de pe toc, cât și de pe cercevea) și curăță canalul de praf sau reziduuri.
2. **Începe montajul din partea superioară:** Presează piciorușul tip ancoră (5 × 4,4 mm) direct în canalul profilului PVC, începând de la mijlocul laturii de sus.
3. **REGULA DE AUR – Nu întinde garnitura:** Introdu garnitura relaxată, împingând-o ușor spre interiorul colțurilor. Dacă o întinzi, cauciucul se va contracta ulterior și vor apărea spații libere la îmbinări.
4. **Îmbinarea capetelor:** Taie capetele drept (la 90°) și unește-le în partea superioară a ferestrei (unde nu bălțește apa de ploaie). Opțional, poți fixa capetele cu o picătură de adeziv cianoacrilat pentru EPDM.

3. Ecosistemul Solidon – Întreținere și Reglaj după Montaj:

• **Lubrifiere și protecție antiger:** Pulverizează *Spray-ul / Uleiul Siliconic Solidon* imediat după montaj și de 2 ori pe an (toamna și primăvara) pentru a preveni lipirea cauciucului la îngheț și a prelungi durata de viață peste 10–15 ani.

• **Reglaj feronerie:** O garnitură nouă este mai voluminoasă decât una tasată. Ajustează bumbii de închidere pe modul neutru/de vară și lubrifiază mecanismele cu *Uleiul pentru Feronerie Solidon*.

💬 **Verificare instantă profil cu Solidon AI pe WhatsApp: 0769 137 137 (Trimite o poză cu secțiunea garniturii vechi!)**

Magazin & Ridicare Personală (Solidon GO):
Accesorii Termopane – București, Sector 5, Strada Sadului nr. 35
Web: **www.accesorii-termopane.ro**

Program Ridicare Sediu:
Luni – Vineri: 10:30 – 18:30
Sâmbătă: 10:30 – 13:00 | Duminică: Închis